

Generátor náhodného výberu



Určenie: Zariadenie je určené na náhodný výber kontrolovaných zamestnancov pri odchode z budovy.

Popis funkcie: GNV pri zapnutí nastaví parametre generovania pravdepodobnosti alarmu. Tento parameter je uvádzaný v percentách na 100 kontrolovaných osôb. Po zatlačení tlačidla GNV preráta internú matematickú funkciu generátora náhodných čísiel, a podľa výsledku buď signalizuje voľný odchod konrolovanej ososby rozsvietením žltej LED na čas Relé s následným pritiahnutím Relé, alebo generuje varovný tón s rozsvietením červenej LED na cca 2s.

Napájanie: 12 až 20 V DC / 200 mA. Je doporučený adapter 12V/300 mA nestabilizovaných.

Signalizácia: "V POHOTOVOSTI": bliká žltá

"ALARM": svieti červená na 2 sekundy

"POVOLENIE": svieti žltá na dobu čas Relé

1 Watt reproduktor

Výstupy: Relé prepínací kontakt pre POVOLENIE

Vyhotovenie: Krabica na stenu 115 * 160 * 70

Zapojenie svorkovnice: zrejme z nálepky v krabici

Nastavenie parametrov: jumpermi, zrejme z nálepky v krabici

Diaľkové ovládanie: je možné pripojiť diaľkovú signalizáciu